




Vyhlásenie o Parametroch B200 F




Bonar Geosynthetics Kft. PO Box: 133 3581 Tiszaújváros, Maďarsko T: +36 (0) 49 540 190 F: +36 (0) 49 540 191 info@bonar.com Identifikačný kód výrobcu: 29840-A, 29840-B	Certifikačný orgán previedol počiatočnú inšpekciu v mieste výroby, posúdil a schválil systém riadenia výroby, ktorý výrobca prevádzkuje a vykonáva priebežný dohľad nad systémom riadenia a výroby a vydal certifikát systému riadenia výroby
---	---

AVCP Systém: 2+	Certifikačný orgán: 0799
-----------------	--------------------------

Aplikácia:

				
EN 13249: 2000 + A1:2005	EN 13250: 2000 + A1:2005	EN 13251: 2000 + A1:2005	EN 13252: 2000 + A1:2005	EN 13253: 2000 + A1:2005
				
EN 13254: 2000 + A1:2005	EN 13255: 2000 + A1:2005		EN 13257: 2000 + A1:2005	EN 13265: 2000 + A1:2005

Funkcie:

				
Separácia (S)	Filtrácia (F)	0	Ochrana (P)	Drenáž (D)

Orámované piktogramy sú použiteľné

Základné charakteristiky	Prevedenie	Tolerancia	Použité skúšobné normy
Pevnosť v ťahu (smer výroby)	16 kN/m	-2,08 kN/m	EN ISO 10319
Pevnosť v ťahu (kolmo na smer výroby)	16 kN/m	-2,08 kN/m	EN ISO 10319
predĺženie pri maximálnom zaťažení (v smere výroby)	45 %	+/- 10,35 %	EN ISO 10319
predĺženie pri maximálnom zaťažení (kolmo na smer výroby)	45 %	+/- 10,35 %	EN ISO 10319
Pevnosť v pretlačení (CBR)	2,8 kN	-0,28 kN	EN ISO 12236
Odolnosť proti dynamickému pretrhnutiu	19 mm	+4,75 mm	EN ISO 13433
Účinnosť ochrany	n.p.d.	n.p.d.	EN 13719
Odolnosť proti prerazu	n.p.d.	n.p.d.	EN 14574
Priepustnosť vody kolmej na rovinu (Vlh50)	0,07 m/s	-0,021 m/s	EN ISO 11058
Prietok vody v rovine pri tlaku 20 kPa	n.p.d.	n.p.d.	EN ISO 12958
Charakteristický priemer otvoru (O90)	0,08 mm	+/- 0,024 mm	EN ISO 12956
Predpokladaná odolnosť v prírodných zeminách s 4 < pH < 9 a teplotách zeminy < 25°C	≥ 25		Annex B
Maximálna doba medzi inštaláciou a zakrytím geosyntetík	2 týždne		EN 12224
Hmotnosť	200 g/m²	- 20 g/m²	EN ISO 9864
Hrúbka pri tlaku 2 kPa	n.p.d.	n.p.d.	EN ISO 9863-1

- n.p.d. = 0

Vlastnosti vyššie zmieneného výrobku sú v súlade s vlastnosťami deklarovanými vo vyššie uvedenej tabuľke

Za vystavenie Prehlásenia o Vlastnostiach je zodpovedný Bonar Geosynthetics Kft.